HL-4040CN

コンパクトボディに超速プリントエンジンを搭載！
グループ共有&大容量給紙対応の
新ビジネスカラーレーザープリンタ。

共通仕様

JANコード		4977766652445
プリント方式		電子写真方式
解像度		600 × 600dpi （標準モード） 2400 × 600dpi （きれいモード）
印字スピード*1	片面印刷時（A4）	モノクロ 20枚/分 カラー 20枚/分
	両面印刷時（A4）	-
ウォームアップタイム*2		36秒以下
ファーストプリントタイム（レディー時）*1*3		カラー17秒以下 モノクロ16秒以下*13
CPU		NEC VR5500
対応OS*4		Windows 2000/XP/XP Professional x64/Vista、 Windows Server 2003、 MacOS X 10.2.4以降
内蔵メモリ	標準	64MB
	オプション	最大576MB
インターフェース	標準	-

JUSTIO レーザープリンタラインアップ
＜カラー＞
HL-4050CDN
HL-4040CN
＜モノクロ＞
HL-6050DN
HL-5380DN
HL-5350DN
HL-5340D
HL-2170W
HL-2140
プリンタTOPへ

製品比較一覧
レーザープリンタを一覧から比較

機能から選ぶ
機能から最適な製品を選択する

購入をご希望のお客様
購入窓口のご案内
オンラインショップ
導入事例

サポート情報
サポート

		Hi-Speed USB 2.0*11
		10/100BASE-TX
対応プロトコル		TCP/IP
コマンド体系		BR-Script3 （PostScript3 互換）、 PCL （欧文）
内蔵フォント	PCL	欧文フォント66書体、 ビットマップフォント（LetterGothic16.66 ・ OCR-A・OCR-B）、 バーコード*5
	BR-Script	欧文フォント66書体、 日本語フォント2書体 （和桜明朝、 美杉ゴシック）
添付フォント（付属CD-ROMに添付）		明朝2書体、 ゴシック4書体、 他3書体
給紙枚数	多目的トレイ	50枚*6
	標準記録紙トレイ	250枚
	増設記録紙トレイ（オプション）*7	最大500枚
最大給紙枚数		800枚
用紙の種類*8	多目的トレイ	普通紙、 再生紙、 ボンド紙、 ラベル紙、 はがき（郵便事業株式会社製　通常郵便葉書）*10、 封筒
	標準／増設記録紙トレイ（オプション）	普通紙、 再生紙、 はがき（郵便事業株式会社製　通常郵便葉書）（30枚）*9*10
用紙サイズ	多目的トレイ	ユーザー定義サイズ（幅70～216mm、長さ116～406mm）
	標準／増設記録紙トレイ（オプション）	A4、 レター、 リーガル、 B5、 A5、 A6、はがき（郵便事業株式会社製　通常郵便葉書）*9*10
用紙坪量	多目的	60-163g/m^2

	トレイ	
	標準/増設記録紙トレイ(オプション)	60-105g/m^2
排紙枚数	フェイスダウン	150枚
自動両面プリント		−
手動両面プリント		−
USB ダイレクトプリント*12		ファイル形式：PDF、JPEG、PS(PostScript）、弊社製品にて作成されたTIFF、HL-4040CNにて作成されたPRN
外形寸法（W x D x H)		423 × 474 × 319mm
重量（消耗品を含む）		28.8kg
稼動音	印刷時	平均54dB
	スタンバイ時	30dB以下
消費電力（平均）	印刷時	510W
	ピーク時	980W
	スタンバイ時	90W
	スリープ時	24W
電源		電圧：AC100V（50/60Hz）
添付品		CD-ROM 1枚 （取扱説明書、 プリンタドライバ、 セットアップビデオ、 和文フォント9書体、 ネットワーク印刷ユーティリティソフトウエア、 ネットワーク管理ユーティ リティソフトウエア、 オートマチックドライバインストーラ）、 トナーカートリッジ、 ドラムユニット、 再梱包用部品、 ベルトユニット、 電源コード、 かんたん設置ガイド （ドライバインストール方法含む）、 保証書、 他印刷物類

* 1　標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
* 2　23℃時測定値
* 3　プリンタ始動から排紙完了までの時間。
* 4　MS-DOSもしくはWindows経由でのDOSアプリケーションの印刷はできませ

ん。MacOS X 10.5 への対応詳細はこちらをご覧ください。

* 5 CODE39、Interleaved2of5、FIM （US-PostNet）、Post Net （US-PostNet）、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Codabar、ISBN （EAN）、ISBN （UPC-E）、Code128 set A、set B、set C、EAN128 set A、set B、set C
* 6 はがき（郵便事業株式会社製　通常郵便葉書）は10枚、封筒は3枚給紙可能。
* 7 増設記録紙トレイは、LT-100CLBです。
* 8 使用される用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合がありますので、印字品質をご確認頂く事をお勧めします。
* 9 オプション装着の増設記録紙トレイからのA6用紙、官製はがきの給紙はできません。
* 10 往復はがき、インクジェットプリンタ用はがき、私製はがきはご使用できません。また、絵入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。
* 11 Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に対応する為には、パソコン本体のインターフェース及び接続ケーブルがHi-Speed USB 2.0に対応している必要があります。 また、 Hi-Speed USB 2.0はUSB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSB転送速度にて動作可能です。
* 12 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。
* 13 色補正、色ずれ修正を行っている際には変化する場合があります。

このページの先頭へ

装置寿命

20万枚または5年間[*1]

* 1 商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。

このページの先頭へ

推奨動作環境

Windows	OS/メモリ/CPU	2000 Professional Pentium II または同等品 64MB 以上 Server 2003 PentiumIII または同等品 256MB 以上 Server 2003 x64 Edition Pentium4 または同等品あるいは、Intel64またはAMD 64に対応した64ビットCPU 256MB 以上 XP PentiumIIまたは同等品 128MB 以上 XP Proffesional x64 Edition Intel64またはAMD 64に対応した64ビットCPU 256MB 以上 Vista Pentium4 または同等品あるいは、Intel64またはAMD

		64に対応した64ビットCPU 512MB 以上
	ハード ディスク	50 MBのスペース
	インター フェース	Hi-Speed USB 2.0、 10BASE-T、 100BASE-TX
Macintosh	CPU	OS X 10.2.4以降 PowerPC G4/G5、 Intel Core Solo/Duo、 PowerPC G3 350MHz 以上 128MB 以上 MacOS X 10.5 への対応詳細はこちらをご覧ください。
	ハード ディスク	50 MBのスペース
	インター フェース	Hi-Speed USB 2.0、 10BASE-T、 100BASE-TX

このページの先頭へ

サードパーティー製推奨増設メモリ

会社名	型番	メモリ
（株）バッファロー	VN133-64MY	64MB
	VN133-128MZ	128MB
	VN133-256MY	256MB
	VN133-H256MY	256MB
	VN133-512MY	512MB

このページの先頭へ

増設メモリの目安

	600 × 600dpi	2400dpi相当
推奨 メモリ	標準 （64MB）	128 MB（64MB追加）

＊ 上記必要メモリ容量はあくまで目安です。印刷するデータの内容、使用するアプリケーション等により異なる事があります。

このページの先頭へ

お客様導入事例